



MB Bucker 200

Le séparateur de bourgeons MB Bucker 200 est conçu pour séparer de grandes quantités de fleurs de ses tiges fraîchement récoltées et des produits secs. Grâce à ses trois têtes incluses dans la fourniture et à son régulateur de vitesse, on peut l'adapter à la variété et à l'état du produit à traiter.

Son design compact et ses pieds anti-vibration réglables lui permettent d'être facilement installé et adapté, sans outils, sur n'importe quelle table ou poste de travail.





Design compact

- 3 types de têtes inclus dans la fourniture.
- Puissant motoréducteur de 0,5CV /375W
- Permet de travailler avec des fleurs fraîches et/ou séchées.
- Contrôle de la vitesse pour s'adapter à la variété de fleurs et au niveau d'humidité.
- Changement de direction pour éviter de possibles obstructions.
- Fabriqué en acier inoxydable, sans aucun type de peinture.
- Roulements et axe en acier inoxydable pour une longue durée de vie.
- Moteur à refroidissement par air.
- Pieds anti-vibration réglables pour une adaptation optimale à la table.
- Plateau amovible pour la sortie et la collecte des fleurs.
- Poignées pour une prise en main confortable pendant le transport.
- Niveau sonore de 65 dB.

Entretien facile

- Démontage rapide.
- Surface et têtes en acier inoxydable pour un nettoyage efficace, simplement en appliquant de l'eau chaude et Master Clean.
- Nettoyage des rouleaux à l'éponge et à l'eau chaude.
- Mode hibernation pour maintenir les rouleaux en parfait état pour la prochaine

Installation rapide

- Le MB Bucker 200 est prêt à être placé sur n'importe quel poste de travail sans nécessité d'outils.
- Son design compact de seulement 43 x 48 x 60 cm permet de traiter de grandes quantités dans un espace réduit.



ROULEMENTS AVEC AXE EN ACIER INOXYDABLE



MOTEUR À REFROIDISSEMENT PAR AIR DE 0,5CV 375W





Adaptez-vous à toutes les variétés

Le MB Bucker 200 dispose de 3 têtes qui sont également compatibles avec le MB Bucker 500, ce qui vous permet de vous adapter à toute variété et condition de votre produit à traiter, obtenant ainsi un excellent résultat.




La tête ronde

Permet de traiter la plupart des branches



La tête étoilée

Est indiquée lorsque nous constatons que la branche a plusieurs ramifications



La tête tubulaire

Est conçue pour traiter des produits secs..

55 **14**
KG/H HUMIDE **KG/H SEC**
=
12
OPÉRATEURS

**Les productions et équivalences indiquées pour chaque équipement ont été vérifiées par les opérateurs de Master Products et dans des conditions optimales de bon fonctionnement, et peuvent varier en fonction de la variété de produit à traiter, de l'environnement, de l'utilisation, de l'entretien et des réglages des équipements.*



Spécifications techniques

Connexion électrique	230 V 50/60 Hz
Poids de la machine	45 kg
Dimensions de la machine	48 x 45 x 60 cm
Dimensions de l'emballage	49 x 57 x 65 cm
Productivité	55 kg/h
Niveau sonore	65 dB
Matériau machine	Acier inoxydable 304
Matériau têtes	Acier inoxydable 304
Matériau rouleaux	Caoutchouc NBR
Puissance moteur	0,5 CV 375W
Régulateur de vitesse	Oui
Moteur refroidi par air	Oui
Système de sécurité	Oui
Garantie	5 ans

Pour de plus amples informations



Regardez les vidéos sur notre chaîne YouTube:
<https://www.youtube.com/c/MasterProducts>



Contactez-nous!



Commercial

(+34) 972299355 ext. 2002

customer@masterproducts.es



Support technique

sat@masterproducts.es

* Les images sont à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre au modèle actuel.

*La garantie est valable pour les défauts des pièces et des composants, et pas pour un usage impropre de la machine.

© Toutes les informations fournies dans ce document sont la propriété unique et exclusive de Master Products Inoxidable, S.L.



www.masterproducts.es